

Светильник СВИНЕЦ 2.0 40 Вт

Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	КСС	Тцв, К	Цена, руб
LE-ССП-78-040-8386-68Д	40	6400	Д	4000	4946.00

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Степень защиты, IP	IP68
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264/50
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	1769x37x77
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1810x40x80
Вес брутто, кг	1,1
Вес нетто, кг	0,7
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура Тцв, К	4000
Управление	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	II
Пульсации светового потока, менее %	≤ 1%
Количество светодиодов, шт	216
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛЗ
Температурный диапазон, °С	-15...+45
Срок службы, часы	100 000
Взрывозащита	нет

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	RALXXXX
Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973
Встроенный аварийный источник питания, 1 час, 3 Вт	
Проходное исполнение	



Общая информация Линейные светодиодные светильники для свиноферм - Свинец 2.0 предназначены для эксплуатации в тяжелых условиях воздействия агрессивных сред (паров аммиака). Специально разработанная конструкция обеспечивает максимальную герметичность (IP68). Наружные части светильников выполнены из химически стойких материалов. Расположенные под углом платы со светодиодами снижают слепимость светильников, создавая комфортное освещение для сотрудников. Сниженный вес светильников уменьшает нагрузку на тросовый подвес. Опционально доступна поставка светильников собранных в гирлянду по ТЗ заказчика, что снижает расходы на монтаж до 70%.

Преимущества

Гарантия 5 лет

Простой подвесной или накладной монтаж

Снижение стоимости монтажа за счет опционального исполнения в формате "гирлянда"

Низкий вес

Сниженный слепящий эффект

Корпус выполнен из стойких к агрессивным средам материалов

